



ECAMI S.A.
¡Somos su Solución Energética!



ECOFLOW

Generador inteligente DUAL

GAS Y GASOLINA

Especificaciones

Modelo	Smart Generator
Capacidad del tanque de gasolina	4.0 L/ 1.05 gal.
	5.4 kWh
Capacidad del tanque de gas	*en dependencia del tanque conectado (25 lbs)
	25 kWh*

SALIDA

Potencia de salida AC	1800 W	1600 W
Tiempo de respaldo (carga completa)	3 h	15.6 h*
Potencia pico AC	1900 W	1700 W

1x Salida 110VAC, 1x Salida a dispositivos EcoFlow

Generador

Tipo	Generador inversor
Frecuencia	60 Hz
Tensión nominal	120 V
Tensión de salida de DC	42-58.8 V
Corriente máxima de salida de DC	32 A

Motor

Modelo del motor	R80N-i
Tipo de motor	Monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigeración por aire forzado
Cilindrada del motor	79.7 cc
Nivel de ruido (a 7 mts)	56-67 dB (carga completa)
Modelo de bujía	A5RTC (TORCH)

OTROS

Conectividad	Wi-Fi & Bluetooth (EcoFlow App)
Peso	67.2 lbs / 30.55 kg
Contenido	Generador Inversor, Cable de conexión de la batería adicional, Barra, Llave fija doble, Destornillador, Embudo de aceite, Manual del usuario, Llave de cubo de bujía, Manguera de GLP, Tarjeta de garantía



SMART GENERATOR

Inteligente, avanzado y flexible

EcoFlow Smart Generator es un producto independiente que puede trabajar con mayor eficiencia junto al **DELTA 2**. Con este producto, el **acceso energética está garantizado**. Con la capacidad dual de poder usar gasolina o gas propano, no hay forma de quedar sin electricidad.

Control / Monitoreo



EcoFlow
App

- Pantalla LCD avanzada
- Indicadores de alerta
- Botón de encendido
- Conexión a dispositivo EcoFlow
- Salida 110VAC



Botón de
reseteo del IoT

Encendido
de la salida AC

Respaldo en el hogar

- Cortes de luz
- Equipo médico
- Fiestas y eventos
- Emergencias



Laptop
(60Wh)

90 cargas

416 cargas



Taladro eléctrico
(1080W)

5 hrs

23 hrs



Sierra eléctrica
(1100W)

4.9 hrs

22.7 hrs



Rotomartillo
(1260W)

4.2 hrs

19.8 hrs



Sierra circular
(1400W)

3.8 hrs

17.8 hrs

Trabajo profesional

- Trabajos remotos
- Respaldo energético
- Energía en espacio limitado



Respaldo energético para emergencias

El **Smart Generator** es una forma de respaldo adicional al ecosistema de EcoFlow. Cuando otras fuentes de energía fallan, sea por la red eléctrica o solar, el Smart Generator es una **fuentes de poder eficiente y duradera** (el gas propano no se degrada fácilmente). El generador **puede también ser utilizado con herramientas y electrodomésticos** sin necesidad de otro producto EcoFlow (1x salida de 110VAC).

Inteligencia avanzada

La tecnología del generador permite ser **monitoreado y controlado por medio de la aplicación móvil**. En la aplicación se puede ver el consumo y la cantidad disponible de combustible, entre otras cosas más. Además, el generador puede ser **encendido de 4 formas distintas**: de forma remota con la aplicación electrónica con el botón de encendido, de forma manual con la polea o de forma automática cuando la batería del DELTA 2 baja a un nivel predeterminado por el usuario.



UN ECOSISTEMA.
UNA SOLUCIÓN.
CON DELTA 2



Recarga rápida y eficaz del DELTA 2

Menos emisiones

56-67 dB

Mecanismos de seguridad y sistema de alertas

El **Smart Generator** tiene indicadores, alertas y mecanismos de seguridad para diferentes acontecimientos **para prevenir accidentes o daños al equipo**. Si los niveles de monóxido de carbono suben mucho, el generador lo va a detectar y se apagará automáticamente. Si la temperatura del generador llega a niveles que pueden dañar el equipo, también se apagará automáticamente. Además, tiene alertas a falta de combustible y de cambio de aceite, entre otras cosas más, para **garantizar la seguridad y el bienestar del usuario** así como una larga vida útil del producto.



ECAMI S.A.
¡Somos su Solución Energética!



EcoFlow

Email: jan.galo@ecami.com.ni

Web: <https://ecami.com.ni/ecoflow/>