ECAMI S.A. ¡Somos su Solución Energética! +40 Años de experiencia X ECOFLOW

# Batería de Respaldo y Ahorro

## DELTA 3 CLASSIC

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Modelo | DELTA 3 |
| Capacidad de la batería | 1024 Wh |

### SALIDA

| | |
|---|---|
| Potencia de salida 120 VAC (x3) | **1800W** *(potencia pico 3600W)*, X-Boost 2400W |
| Transferencia de UPS | < 10 ms *(de Bypass a Batería)* |
| Salida USB-A | 18W máx. p. puerto |
| Salida USB-C (x2) | 1x 100W máx; 1x 30W máx |

### ENTRADA

| | |
|---|---|
| Recarga AC | 1400W |
| Recarga solar | 500W máx. por puerto, 11–60V, 15A, 500W en total |

### BATERÍA

| | |
|---|---|
| Química de la batería | Litio - LFP (Batería LiFePO4) |
| Ciclos de vida | 4000 ciclos *(aprox. 12 años de vida útil)* |
| Clasificación IP de la batería interna | IP65 |

### OTROS

| | |
|---|---|
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth (EcoFlow App) |
| Dimensiones \| Peso | 398 x 202 x 283 mm \| 27.6 lbs/12.5 kg |
| Ruido | 30dB |
| Garantía | 5 años |

### TIEMPO DE RECARGA

| | |
|---|---|
| Toma AC de la pared | 0–80% en 50 min, 0–100% en 80 min *(1800W máx.)* |
| Panel solar | 2–4 hrs *(1x 500W)* |




**PARA SISTEMAS DE AHORRO Y RESPALDO**

EcoFlow DELTA 3 Classic es un producto indispensable para cualquier comercio o empresa que necesite **garantizar energía en casos de emergencia o en lugares remotos**. Asegurate de estar **preparado** con la estación de energía hecha **para cualquier situación** de requerimiento energético.

## Control / Monitoreo Avanzado



